



safetykleen

resinkleen™

**Effektive
und sichere
Reinigung
von Laminier-
werkzeugen**



PRODUKTIVITÄT

Durch effektive Reinigung, deutliche Verlängerung der Nutzbarkeit von Pinseln & Walzen, Reduktion der Verbrauchslevels um bis zu 75%

QUALITÄT

Walzen können nach der Reinigung ohne Qualitätsrisiken umgehend wieder eingesetzt werden

KONFORMITÄT

Schwer entflammbares und nicht als gefährlich eingestuftes Medium; Senkung des Anteils organischer Lösemittel für mehr Arbeitssicherheit



TYPISCHE ANWENDUNG

“Resinkleen™” ist ein innovativer Service von Safetykleen für glasfaserverarbeitende Betriebe. Bei der Verarbeitung von Harzen und Gelcoats ist “Resinkleen” eine sichere und effektive Lösung zur Reinigung von Walzen, Rollen und Hilfsmitteln zum Mischen.

TYPISCHE WERKZEUGE ZUR REINIGUNG

“Resinkleen” bietet eine wirtschaftliche, schwer entflammare Alternative zu Aceton. Zusätzlich überzeugt “Resinkleen” mit einer höheren Reinigungsleistung. Die Folge ist eine höhere Produktivität sowie längere Standzeit von Pinseln und Walzen:



• Walzen/Rollen

• Pinsel

• Hilfswerkzeuge

- Kunstharzkompatible Spezialchemie, unterstützt von den weltweit größten Harzherstellern
- Großzügiges Reinigungsbecken & Abtropfgitter
- Trocknungszentrifuge zum raschen Entfernen von überschüssiger Reinigungsflüssigkeit
- Robuste Edelstahlkonstruktion mit geteiltm und somit getrennt zu öffnendem Gerätedeckel
- Fußschalterbedienung
- Pinsel-Trocknungseinheit optional verfügbar

WARUM “RESINKLEEN”?



ANPASSUNG

Kompaktes Tankdesign; robuste Edelstahlkonstruktion ist ideal geeignet als zentrale oder dezentrale Reinigungslösung direkt in der Fertigung



INNOVATION

Innovativer, schwer entflammbarer und ungefährlicher esterbasierter Spezialreiniger, der eine generelle Kompatibilität mit Kunstharzen aufweist und antigelierende Eigenschaften besitzt



LEISTUNG

Das esterbasierte Reinigungsmedium löst das an Pinseln & Walzen anhaftende Harz ab und verhindert ein Wiederanhaften



PRÄZISION

Großzügiges Reinigungsbecken mit Abtropfgitter und Zentrifuge, stellt sicher, dass Walzen rasch & effizient gereinigt sowie von überschüssigem Reinigungsmedium entfernt werden - fertig zur weiteren Verwendung

SPEZIFIKATIONEN	
Maße (HxBxT)	(1.350 x 895 x 590) mm
Reinigungsmedium	Resinkleen
Drehzahl Trockner (Zentrifuge)	3.000 1/min (max.)
Energieversorgung	Druckluft (6,8 m³/h @ 6 bar)
Füllmenge (max.)	60 ltr.

Besseres Arbeitsumfeld durch Senkung der Menge an organischen Lösemitteln (VOC-Reduktion). Geringere Entsorgungskosten durch Reduzierung gefährlicher Abfälle. Reduziert den Verbrauch von Pinseln und Rollen um bis zu 75%; reduziert die Prozesskosten um bis zu 30%. Senkung von Versicherungsprämien durch geringeres Gefährdungspotential möglich.

Alle Vorteile für Sie - unterstützt durch unsere Spezialchemie und den bewährten Komplettservice.

